

RCO63 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO63
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO63 Social Infra: Capacity of temporary reception facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO4.4 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Οι εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης καλύπτει τον μέγιστο αριθμό θέσεων στις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής (δυναμικότητα εγκαταστάσεων). Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται υποδομές και εξοπλισμός προσωρινής διαμονής, κοινωνικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στέγασης λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, κατά τη φάση της υποδοχής τους. Ο δείκτης δεν καλύπτει την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη συντήρηση και τις επισκευές.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO 26 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα για προσωρινές εγκαταστάσεις υποδοχής
17	Σημειώσεις	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκροών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».